Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 02:59

Link do produktu: https://e-tron.pl/farba-spray-ceramics-do-agd-p-1225.html



Farba Spray CERAMICS do AGD

Cena brutto	**17,10 zł**
Cena netto	**13,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

CHAMPION CERAMIC SPRAY 400ML

CHAMPION SPRAY CERAMIC -to nowoczesna emalia gwarantująca otrzymanie powłok o wysokiej jakości. Kompozycja surowcowa zapewnia otrzymanie supertwardej powierzchni o dużej sile krycia, wysokim stopniu bieli i trwałym połysku. Powierzchnia pomalowana emalią CERAMICS ma podwyższoną odporność na ścieranie, pękanie, zarysowania i łuszczenie. CERAMICS może być stosowany do malowania lodówek, pralek, wanien, umywalek, brodzików, narzędzi, mebli, stolarki itp.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta i odtłuszczona. Najlepszy rezultat osiągniesz malując w temp. + 18 C lub wyższej.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ SPRAY CERAMIC?

- Wysoki połysk, dobre krycie podłoża
- Kolor biały, zbliżony do koloru białej ceramki
- Dobra przyczepność do podłoża
- Twarda, odporna na zarysowania
- Odporna na promieniowanie słoneczne i opady deszczu
- Odporna na przejściowe działanie wody
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zalecenia: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy. Podłoże stalowe zabezpieczyć farbą „Spray Professional Farba Podkładowa Antykorozyjna”. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki. Nie stosować do wewnętrznych części wanien, umywalek, zbiorników na wodę, etc., oraz powierzchni przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Technika stosowania: Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawartości. Zalecana odległość

dyszy do lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C. Nanosić farbę w formie 2 -3 cienkich warstw w odstępach kilku minut. Następna powłoka do 3 godzin lub po upływie 72 godzin. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.